

# Prestige Ultimetal



Zertifizierungsstelle 0497  
n°3385/09

**Beschreibung: Bitumenschindel mit farbigem Aluminium**

Bitumenmischung	-		<b>Oxidationsbitumen</b>	
Länge	EN 544	mm	<b>1000</b>	<b>+/-5</b>
Breite	EN 544	mm	<b>340</b>	<b>+/-5</b>
Materialstärke	EN 544	mm	<b>4,7</b>	<b>+/-10%</b>
Sichtbare Fläche	-	mm	<b>290</b>	-
Aluminiumdicke	-	µm	<b>300</b>	<b>+/-10%</b>

## **Physikalische-und Chemische Eigenschaften**

Gewicht	-	kg/m <sup>2</sup>	<b>8,5</b>	<b>+/-10%</b>
Glasvliesträgereinlage	-	g/m <sup>2</sup>	<b>2*80</b>	<b>+/-10%</b>
Bitumengewicht	EN 544	g/m <sup>2</sup>	<b>&gt;3000</b>	-
Mechanische Beständigkeit	EN 544	N/ 5 cm	<b>&gt;1500/1500</b>	-
Nagelbeständigkeit	EN 544	N	<b>&gt;200</b>	-
peeling	EN 544	N/cm	<b>&gt;5</b>	-

## **Feuerklasse**

Klassifizierung nach	EN 13501-5	<b>B roof (t1)</b>
Klassifizierung nach	EN 13501-1	<b>E</b>

## **Verpackung**

Material	<b>Kraftpapier</b>
Schindeln /Paket	<b>4,06</b>
m <sup>2</sup> /Paket	<b>194,88</b>
m <sup>2</sup> /Palette	<b>48</b>

Weitere Informationen über Unternehmen, Produkte und Verlegeanleitung auf der Website  
[www.tegola-canadese.com](http://www.tegola-canadese.com)

Tegola Canadese S.p.A.  
Via dell'Industria, 21- 31029 Vittorio V.to (TV) - I -  
Tel. +39.0438.91111 - Fax +39.0438.911260  
e-mail: [info@tegola-canadese.com](mailto:info@tegola-canadese.com)



Unternehmen zertifiziert nach Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und Umweltmanagement ISO 14001